



## Serie Modell 100 – Taupunktmessgeräte

- Unterschiedliche Messbereiche zwischen  $-110^{\circ}\text{Ctd}$  bis  $+20^{\circ}\text{Ctd}$
- Digitale Anzeige in  $^{\circ}\text{C}$  oder  $^{\circ}\text{F}$  (Mod. 100D)
- Analoge Anzeige in  $^{\circ}\text{C}$  oder  $^{\circ}\text{F}$  und ppm (V) (Mod. 100A)
- Garantierte Genauigkeit  $\pm 2^{\circ}\text{C}$  Taupunkt
- 100 – 260 VAC oder 24 VDC Versorgungsspannung
- Zwei justierbare Alarmkontakte
- 0-20mA oder 4-20mA oder 0-100mV Signalausgang (Optokoppler)
- Mit der IS Barrier CENELEC zertifiziert
- Bis zu 1000m Kabellänge zwischen Sensor und Auswertegerät
- Kalibration rückführbar auf nationale Standards

Die Modelle Serie 100 von Alpha Moisture Systems sind robust gebaute Instrumente mit der Kombination von Genauigkeit und Einfachheit.

Das Mod. 100 A zeigt die Taupunkttemperatur mit einer großen, gut ablesbaren Analoganzeige und bietet die Möglichkeit, zusätzlich ppm (V) abzulesen.

Das Modell 100D hat eine gut ablesbare hintergrundbeleuchtete digitale LCD.

Für genauere Details fordern Sie bitte das Datenblatt des Modell 100 an.



DIGITAL



ANALOGUE



PANEL



FREE STANDING



WATERPROOF  
CABINET