



AM 400

Multi Kanal-Messgeräte

Bei größeren Installationen, wo mehrfache Messpunkte erfordert werden, kann es vorteilhaft sein, ein Multi Kanal-Messgerät zu benutzen

Die Multi Kanal-Instrumente werden in eine Zentral-Rack geliefert, in die die individuellen Kanalkarten hineingesteckt werden können.

Bis zu 6 Karten können in ein Modell 400 eingesteckt werden.

Diese Einheiten stellen einen großen wirtschaftliche Nutzen dar und erlauben leichte zusätzliche Installationen in einer sich vergrößernden Anlage, welche weitere Anforderungen für Feuchtigkeits-Messungen in der Zukunft hat.

Alle online Messgeräte werden in Verbindung mit einer Auswahl von zugehörigen Feuchtigkeits-Sensoren benutzt, die einen Messbereich von -110°C bis $+20^{\circ}\text{C}$ Taupunkt abdecken. (0.001 bis 23,000 ppm(v)).

Jede Kombination von Sensoren kann auf individuellen Kanälen gleichzeitig benutzt werden.



Multi Kanal-Messgerät (Modell AM 400)

- Unterschiedliche Messbereiche zwischen -110°Ctd bis $+20^{\circ}\text{Ctd}$
- Digitale Anzeige in $^{\circ}\text{C}$ oder $^{\circ}\text{F}$ (Mod. 400)
- Umschaltbare Anzeige in ppm (V) (Mod. 400ER)
- 4 – 20mA, 0 – 100mV Ausgang
- Linear Ausgang für Taupunkttemperatur oder ppm (V)
- Automatische Kalibration
- Garantierte Genauigkeit $\pm 2^{\circ}\text{C}$ Taupunkt
- Zwei justierbare Alarmkontakte
- Mit der IS Barriere CENELEC zertifiziert
- Austauschbare Sensoren
- Bis zu 1000m Kabellänge zwischen Sensor und Auswertegerät
- Kalibration rückführbar auf nationale Standards

Das Modell 400 ist ein elektronisches Multi-Kanal-Hygrometer, das eine vielseitige und flexible Lösung bei einer Installation bietet, die bis zu einem Maximum von sechs Probenahme-Punkten ausgebaut werden kann. Das System besteht aus einem 19 " Rack, welches die Auswertekarten enthält.

Für mehr Details fordern Sie bitte weitere Informationen über das Modell 400 an



DIGITAL



PANEL



FREE STANDING



WATERPROOF
CABINET